

STRASSENREIFEN L/P-TYPE

130/90 - 15	66P	G 508	2.50	3.00	3.50	129	623	300	2,25
3.50 - 16	58P	S 701	1.85	2.15	2.50	92	597	236	2,25
80/100 - 16	45P	G 511	1.60	1.85	2.15	82	567	165	2,25
2.50 - 17	43L	L 304	1.40	1.60	1.85	65	568	155	2,25
2.75 - 17	41P	G 551	1.40	1.60	1.85	76	585	145	2,25
3.00 - 17	45P	L 301	1.60	1.85	2.15	81	599	165	2,25
		RS 10				78	601		
3.25 - 17	50P	RS 10	1.85	2.15	2.50	91	615	190	2,25
110/90 - 17	60P	AC 02	2.15	2.50		111	628	250	2,25
2.50 - 18	40L	FS10	1.40	1.60	1.85	63	592	140	2,25
2.75 - 18	42P	G 511	1.40	1.60	1.85	73	611	150	2,25
3.00 - 18	47P	L 303	1.60	1.85	2.15	86	625	175	2,25
	52P	G 510				82	626	200	2,25
90/90 - 18	51P	G 510	1.85	2.15	2.50	91	624	195	2,25
		AC 01				90	623		

STRASSENREIFEN S-TYPE

130/90 - 15	66S	G 508	2.50	3.00	3.50	129	623	300	2,50
	tl/tt	E-MAX R				132	623		
140/90 - 15	70S	G 508	2.75	3.00	3.50	147	636	335	2,50
		G 524				145	640		
	tl	G 524				142	643		
		G 702				147	639		
160/80 - 15	74S	G 702	3.50	4.00	4.50	168	636	375	2,50
		E-MAX R				167	637		
170/80 - 15	77S	G 546	3.50	4.00	4.50	177	662	370	2,50
		G 702				177	662		
4.60 - 16	60S	G 508	2.15	2.50	2.75	114	601	250	2,50
	tl	L 302				113	615		
110/70 R 16	52S	tl SC F							
110/90 - 16	59S	tl G 508	2.15	2.50	2.75	114	613	243	2,50
120/90 - 16	63S	G 514	2.15	2.75		119	627	272	2,50
130/70 R 16	61S	tl SC 2 R Rain							
130/90 - 16	67S	G 514	2.50	3.00	3.50	135	645	307	2,50
		G 703				134	639		
80/90 - 17	44S	tl BT 39 FSS	1.40	1.60	1.85	78	577	160	2,50
90/80 -17	46S	tl BT39 F SS							
100/90 - 17	55S	tl G 527	1.85	2.15	2.50	100	613	218	2,50
		L 309				98	612		
120/90 - 17	64S	G 701	2.50	2.75		118	647	280	2,50
100/80 - 17	52S	tl BT 39 RSS	1.85	2.50	2.75	102	601	180	2,50
120/80 - 17	61S	tl BT 39 RSS	2.50	2.75	3.00	124	622	257	2,50
3.00 - 18	47S	L 303	1.60	1.85	2.15	86	625	175	2,50
3.25 - 18	52S	S 21 F2	1.85	2.15	2.50	97	640	200	2,50
3.50 - 18	56S	L 303	1.85	2.15	2.50	100	671	224	2,50
3.50 - 18	56S	tl L 303	1.85	2.15	2.50	100	671	224	2,50
3.75 - 18	60S	S 714	1.85	2.15	2.50	105	659	250	2,50
100/90 - 18	56S	G 511	2.15	2.50	2.75	100	636	224	2,50
	tl	L 303				99	636		
	tl	G 531				104	644		
3.00 - 19	49S	L 303	1.60	1.85	2.15	85	649	185	2,50
100/90 - 19	57S	L 309	1.85	2.50	2.75	108	661	230	2,50
		G 523				103	663		
	tl	G 523				102	660		
		G 701				102	667		
110/80 - 19	59S	G 515	2.15	2.50	3.00	107	661	243	2,50

Größe/Profil
Stand Jan. 2018



BRIDGESTONE
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

Meß- zul. Felgen [Zoll]	Maximal		Maximale	
	Betriebsmaß	Tragfähigkeit		
	Breite	Durchm.	bei Luftdruck	
	[mm]	[mm]	[kg]	[bar]

90/90 - 21	54S	G 701	1.85	2.15	2.50	93	697	243	2,50
------------	-----	-------	------	------	------	----	-----	-----	------

STRASSENREIFEN H/HR-TYPE

120/70 R 14	55H	tl	SC 2 F						
160/60 R 14	65H	tl	SC 2 R						
160/60 R 15	65H	tl	SC 2 R Rain						
120/70 R 15	56H	tl	SC 2 F						
120/70 R 15	56H	tl	SC 2 F Rain						
140/75 R 15	65H	tl	H 50 R						
140/90 - 15	70H		G 544	3.00	3.50	4.00	154	640	335 2,80
			G 702				145	638	
	tl/tt		E-MAX R				147	634	
	tl		G 536				150	637	
	tl		G 536 RB				155	641	
150/90 - 15	74H	tl	G 526 RB	3.00	3.50	4.00	158	662	375 2,80
		tl	G 702				154	652	
150/80 - 15	70H	tl	G 546	3.00	3.50	4.00	161	620	335 2,80
		tl	E-MAX R				161	626	
160/60 R 15	67H	tl	SC 2 R						
		tl	SC 2 R Rain						
170/80 - 15	77H		G 544	3.50	4.00	4.50	178	663	412 2,80
		tl	G 544				178	663	
			G 702				173	662	
170/80 B15	77H	tl	G 702	3.50	4.00	4.50	173	663	412 2,90
		tl	E-MAX R				166	663	
180/70 - 15	76H	tl	G 702	4.00	4.50	5.50	180	633	400 2,80
			G 722 G (WW)				180	638	
		tl	E-MAX				181	637	
100/90 - 16	54H	tl	BT 45 F	2.15	2.50	2.75	100	586	190 2,50
120/90 - 16	63H	tl	G 534	2.50	2.75	3.00	122	628	272 2,80
130/90 B16	67H	tl	G 721 E	2.50	3.00	3.50	137	638	307 2,80
			E-MAX F				137	638	
		tl	H 50 F						
130/90 B16	73H	tl	H 50 F	2.50	3.00	3.50			
		tl	H 50 R						
130/90 - 16	67H		G 510	2.50	3.00	3.50	134	648	307 2,80
	tl/tt		E-MAX F				134	643	
			G 703, E, F				138	647	
			G 703 L				136	642	
			G 703 G, J				137	646	
			G 721 G (WW)				131	645	
	tl		G 703				138	647	
	tl		BT 45 R				132	640	
	tl		VT 01 F				134	641	
	73H	tl	VT 01 R				132	641	365 2,80
140/90 - 16	71H		G 702	2.75	3.50	3.75	146	660	345 2,80
			G 544				150	656	
140/90 B16	71H		G 702 G				144	657	345 2,90
	77H	tl	H 50 R						
140/80 - 16	68H		G 514	2.75	3.50	3.75	142	652	315 2,90
150/80 R16	71H		G 702 L	3.00	3.50	4.25	155	645	345 2,90
150/80 - 16	71H	tl	G 703, E, G	3.00	3.50	4.25	155	645	345 2,80
			G 702 L				157	644	
	tl		G 702				156	645	
	tl		E-MAX F				147	651	
	tl		G 705				154	644	
	tl		G 721				150	650	
150/80 B16	71H		G 702, G, M				155	645	345 2,90
	tl/tt		E-MAX R				154	647	
	77H	tl	H 50 R						
150/80 R16	71H	tl	G 853 G				153	644	

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite
[mm]**
**Durchm.
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
bei Luftdruck
[kg] [bar]**

160/80 - 16	80H	tl	G 702	3.50	4.00	4.50	159	660	450	2,80
170/70 B16	75H	tl	G 722, G	4.00	4.50	5.00	173	643	387	2,90
		tl	G 722 J				170	643		
			G 722 E				172	647		
		tl	E-MAX R				173	645		
180/70 B 16	77H	tl	H 50 R							
180/70 R 16	77H	tl	G 702	4.50	5.00	5.50	176	656	412	2,90
		tl	G 850 G				182	656		
180/65 B 16	81H	tl	H 50 R							
180/60 R16	74H	tl	G 704	4.25	5.00	5.50	177	623	375	2,90
200/55 R 16	77H	tl	G 852 G							
200/60 R16	79H	tl	G 852 G		5.50	6.25	200	647	437	2,90
110/90 - 17	60H	tl	BT 45 R	2.15	2.50	3.00	110	630	250	2,80
100/80 - 17	52H	tl	BT 45 F	2.15	2.50	2.75	100	592	180	2,50
		tl	BT 39 F***				106	594		
		tl	H 50 F							
110/80 - 17	57H	tl	BT 45 F	2.15	2.50	3.00	107	608	207	2,50
		tl	G 547 E				115	616		
		tl	G 547 G				117	616		
		tl	G 601 G				109	610		
120/90 - 17	64H		E-MAX F	2.50	2.75	3.00	127	652	280	2,80
120/80 - 17	61H	tl	BT 45 R	2.50	2.75	3.00	121	624	257	2,80
130/80 - 17	65H	tl	G 602 G	2.15	3.00	3.50	131	644	290	2,80
		tl	BT 45 R				129	638		
130/80 B 17	65H	tl	H 50 F							
130/80 R17	65H	tl	BT 54 R	2.15	3.00	3.50	130	641	290	2,90
		tl	G 853 G				130	640		
140/80 - 17	69H		L 309	2.75	3.50	3.75	140	656		
150/80 R17	72H	tl	G 701	3.00	3.50	4.00	147	679	355	2,90
110/70 - 17	54H	tl	G 547 G	2.75	3.00	3.50	109	595	190	2,50
		tl	G 549				103	592		
		tl	G 601 G				105	592		
		tl	BT 39 F***				111	591		
		tl	BT 45 F, FG				106	588		
110/70 R17	54H	tl	BT 090 F	2.75	3.00	3.50	111	592	190	2,50
		tl	S 20 F EVO				109	591		
		tl	RS 10 F Street				109	591		
		tl	R 11 F Medium							
120/70 - 17	58H	tl	G 547	3.00	3.50		112	603	215	2,50
			G 547				115	599		
		tl	BT 45 F				113	607		
120/70 R17	58H	tl	BT 92 F	3.00	3.50		118	602	215	2,50
		tl	BT 090 F				119	604		
			BT 090 FG				119	604		

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg, v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249
Meß-**zul.****Felgen****[Zoll]****Maximal****Betriebsmaß****Breite****[mm]****Maximale****Tragfähigkeit****bei Luftdruck****[kg] [bar]**

130/70 - 17	62H	tl	G 550	3.00	3.50	4.00	132	614	265	2,80
		tl	BT 39 R***				133	616		
		tl	BT 45 R, RG				131	617		
130/70 R17	62H	tl	BT 020 F		3.50	4.00	128	617	265	2,90
140/70 - 17	66H	tl	G 548	3.50	4.00	4.50	142	632	300	2,80
		tl	BT 39 R***				147	634		
		tl	BT 45 R				143	625		
140/70 R17	66H	tl	BT 090 R	3.50	4.00	4.25	140	627	300	2,90
		tl	S 20 R EVO				144	627		
		tl	R 11 R medium							
		tl	RS 10 R Street				145	627		
150/70 - 17	69H		G 548	3.50	4.00	4.50	152	650	325	2,80
		tl	G 548, G				152	650		
		tl	G 602				145	644		
		tl	BT 45 R				149	642		
120/60 R17	55H	tl	BT 090 F	3.00	3.50		116	583	195	2,50
150/60 R17	66H	tl	BT 090 R		4.00	4.50	156	620	300	2,90
		tl	S 20 R EVO				154	619		
		tl	R 11 R medium							
		tl	RS 10 R Street							
160/60 R17	69H	tl	BT 92 R	4.25	4.50	5.00	160	627	325	2,90
		tl	BT 090 R				168	633		
			BT 090 RG				168	633		
170/60 R17	72H	tl	BT 020 R	4.25	5.00	5.50	168	637	355	2,90
190/60 R17	78H	tl	G 850 G	5.00	5.50	6.00	192	663	425	2,90
3.50 - 18	56H		BT 45 F	1.85	2.15	2.50	104	651	201	2,50
			L 303				103	655		
3.75 - 18	60H		S 714	1.85	2.15	2.50	105	659	250	2,80
4.00 - 18	64H		BT 45 R	2.15	2.50	3.00	126	675	280	2,80
		tl	BT 45 R				128	675		
4.10 - 18	59H	tl	G 510	1.85	2.50		110	650	243	2,80
90/90 - 18	51H	tl	BT 45 F	1.85	2.15	2.50	89	619	175	2,50
100/90 - 18	56H	tl	L 303	2.15	2.50	2.75	98	638	201	2,50
		tl	BT 45 F				100	639		
110/90 - 18	61H	tl	L 303	2.15	2.50	3.00	114	654	231	2,50
		tl	E-MAX F				117	659		
		tl	BT 45 R				110	655	257	2,80
100/80 - 18	53H	tl	BT 45 F	2.15	2.50	2.75	100	617	186	2,50
110/80 - 18	58H	tl	G 547	2.15	2.50	3.00	112	633	212	2,50
		tl	BT 45 R				110	633	236	2,80
120/80 - 18	62H	tl	BT 45 R	2.50	2.75	3.00	121	649	265	2,80
130/80 - 18	66H		AC 04	2.50	3.00		135	666	300	2,80
			AC 04 G				133	664		
130/70 B 18	63H	tl	H 50 F							
130/70 R18	63H	tl	G 707 / G		3.50	4.00	129	641	244	2,50
			G 709				128	642		
		tl	G 853 G							
130/70 - 18	63H	tl	BT 45 R	3.00	3.50	4.00	135	643	272	2,80
		tl	G 701				127	639	244	2,50
		tl	G 721 J				130	639		
		tl	G 851 G				127	639		
140/70 - 18	67H	tl	G 548 F	3.50	4.00	4.50	145	660	307	2,80
		tl	BT 45 R				145	652		
150/60 R18	67H	tl	BT 090 R		4.00	4.50	158	639	307	2,90
180/55 B 18	80H	tl	H 50 R							
210/40 R18	73H	tl	G 852	7.00	7.50	8.00	210	624		
3.00 - 19	49H	tl	L 303		1.85	2.15	84	654	166	2,50
3.25 - 19	54H	tl	BT 45 F	1.85	2.15	2.50	97	660	190	2,50

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
Durchm.
[mm]**
**bei Luftdruck
[kg] [bar]**

3.50 - 19	57H	tl	L 303	1.85	2.15	2.50	99	670	209	2,50
100/90 - 19	57H		L 307	1.85	2.50	2.75	102	669	207	2,50
		tl	G 535, RB				99	669		
			BT 45 F				100	663		
			AC 03				103	670		
			AC 03 G				105	667		
		tl	VT 01 F				96	668		
		tl/tt	E-MAX F				99	666		
			G 701				97	664		
100/90 B19	57H	tl	H 50 F							
110/90 - 19	62H		L 307	2.15	2.50	3.00	117	683	238	2,50
			E-MAX F				112	678		
			G 701				110	679		
130/60 B 19	61H	tl	H 50 F							
80/90 - 21	48H		L 307	1.60	1.85	2.15	83	682	162	2,50
		tl/tt	E-MAX F				83	677		
			VT 01 F				80	680		
	54H	tl	H 50 F							
90/90 - 21	54H	tl	BT 45 F	1.85	2.15	2.50	92	702	190	2,50
			E-MAX F				91	695		
120/70-21	62H	tl	G 721	2.75	3.50	3.75	120	708		
130/60 B 21	63H	tl	H 50 F							

STRASSENREIFEN V/VR-TYPE

150/90 - 15	74V	tl	G 526 RB	3.00	3.50	4.00	158	662	375	2,80
150/90 B15	74V	tl	E-MAX R	3.00	3.50	4.00	149	655	375	2,90
180/70 R16	77V	tl	E-MAX R		5.00	5.50	184	656	412	2,90
110/90 - 16	59V	tl	BT 45 F	2.15	2.50	3.00	115	602	218	2,50
130/90 - 16	67V	tl	BT 45 R	2.15	3.00	3.50	134	638	307	2,80
120/80 - 16	60V	tl	BT 45 F	2.50	2.75	3.00	122	599	225	2,50
120/80 VR16	V250	tl	BT 53 F	2.50	2.75	3.00	121	598	225	2,50
150/80 V16	V250	tl	G 550	3.00	3.50	4.00	154	648	345	2,80
150/80 - 16	71V	tl	BT 45 R				156	649		
150/80 VR16	V250	tl	BT 53 R	3.00	3.50	4.00	156	653	345	2,90
150/80 R16	71V	tl	BT 020 F		3.50	4.00	152	646	345	2,90
			E-MAX F				153	644		
			G 853 E				147	652		
200/60 R16	79V	tl	BT 020 R	5.50	6.00	6.25	206	650	437	2,90
		tl	E-MAX R	5.00	5.50	6.00	201	647		
240/55 R16	86V	tl	G 852 G	7.00	8.00	8.50	243	675	530	2,90
		tl	E-MAX R				240	676		
120/90 - 17	64V	tl	BT 45 R	2.50	2.75	3.00	122	652	280	2,80
130/90 - 17	68V	tl	BT 45 R	2.50	3.00	3.50	132	669	315	2,80
110/80 V17	V270	tl	G 547	2.15	2.50	2.75	115	616	207	2,50
110/80 - 17	57V	tl	BT 45 F				116	617		
130/80 - 17	65V	tl	G 548	2.50	3.00	3.50	145	646	290	2,80
140/75 R 17	67V	tl	H 50 F							
140/80 B 17	69V	tl	BT45R	2.75	3.50		144	654	325	2,90
140/80 V 17	V270	tl	G 548	2.75	3.50		150	662	325	2,80
140/80 - 17	69V	tl	BT 45 R				145	656		
110/70 - 17	54V	tl	G 549	2.75	3.00	3.50	103	592	190	2,50
120/70 V17	V250	tl	G 549	3.00	3.50		113	608	215	2,50
120/70 - 17	58V	tl	G 601				113	606		
120/70 R17	(58W	tl	BW 501	3.00	3.50	3.75	122	601	215	2,50
120/70 R17	58V	tl	G 701	3.00	3.50		118	603	215	2,50
		tl	BT 020 FM				120	605		
120/70 R17	58V	tl	R 11 F Soft							
		tl	R 11 F medium							
150/70 - 17	69V	tl	G 602	3.50	4.00	4.50	141	643	325	2,80
		tl	BT 45 R				149	642		
160/60 R17	69V	tl	R 11 R medium							
160/70 - 17	73V	tl	G 548	4.00	4.50	5.00	161	654	365	2,80
		tl	G 602				162	651		
			G 602							
160/70 B17	73V	tl	H 50 R	4.00	4.50	5.00			365	2,80
160/70 R17	79V	tl	G 702	4.00	4.50	5.00	164	661	437	2,90
		tl	BT 020 RM				157	658		
180/70 B 17	75V	tl	H 50 R							
180/55 R 17	73V	tl	R 11 R medium							
180/60 B 17	75V	tl	H 50 R							
190/55 R 17	75V	tl	R 11 R Soft							
		tl	R 11 R medium							
190/60 R17	78V	tl	E-MAX R	5.00	5.50	6.00	189	663	425	2,90
200/50 R17	67V	tt	G 852 F		6.00	6.50	201	632	387	2,90
200/55 R 17	78V	tl	H 50 R							
		tl	R 11 R Soft							
		tl	R 11 R medium							
100/90 - 18	56V	tl	BT 45 F	2.15	2.50	2.75	104	642	201	2,50
110/90 - 18	61V	tl	BT 45 F	2.15	2.50	3.00	116	655	231	2,50
		tl	G 525 RW				117	659		
100/90 VR18	V250	tl	BT 53 F	2.15	2.50	2.75	103	642	201	2,50

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite [mm] | Durchm.
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
bei Luftdruck
[kg] | [bar]**

120/90 - 18	65V	tl	BT 45 R	2.15	2.75	3.00	122	677	290	2,80
110/80 - 18	58V	tl	BT 45 F	2.15	2.50	3.00	112	641	212	2,50
		tl	G 547				113	646		
110/80 R18	58V	tl	T 30 F EVO	2.50	2.50	3.00	110	635		
		tl	T 31 F							
130/80 - 18	66V	tl	BT 45 R	2.50	3.00	3.50	132	664	300	2,80
130/80 VR18	V250	tl	BT 53 R	2.75	3.00	3.50	133	670	300	2,90
120/70 - 18	59V		G 601	3.00	3.50		118	629	218	2,50
		tl	G 601				112	630		
120/70 R18	59V	tl	BT 028 FG	3.00	3.50		119	631	218	2,50
130/70 - 18	63V	tl	G 550	3.00	3.50	4.00	141	649	272	2,80
130/70 R18	63V	tt	G 853 F		3.50	4.00	130	638	272	2,50
140/70 V18	V250	tl	G 550	3.50	4.00	4.50	148	662	307	2,80
140/70 - 18	67V	tl	BT 45 R				144	656		
140/70 R18	67V	tl	T 30 R EVO	3.75	3.75	4.50	140	652		
		tl	T 31 R							
200/50 R18	76V	tl	BT 028 RG	5.50	6.00	6.50	200	658	400	2,90
240/40 R 18	79V	tl	H 50 R							
100/90 - 19	57V	tl	BT 45 F	1.85	2.50	2.75	103	666	207	2,50

STRASSENREIFEN RADIAL ZR-TYPE

130/70 ZR16	(61W tl)	BT 50 FG	3.50	4.00	129	590	235	2,50
	tl	BT 56 F			126	593		
	tl	BT 56 FSS			126	593		
	tl	BT 010 F			126	593		
	tl	BT 012 F			128	617		
	tl	BT 012 F SS			127	592		
	tl	BT 014 F			127	591		
	tl	S 20 F			128	590		
	tl	S 21 F			128	589		
	tl	BT 016 F			128	591		
200/55 ZR16	(77W tl)	BT 01 R	5.75	6.25	6.75	190	632	412 2,90
110/70 ZR17	(54W tl)	BT 50 F	2.75	3.00	3.50	108	592	190 2,50
	tl	BT 56 FSS				111	593	
	tl	BT 57 F				108	592	
	tl	BT 92 F				108	591	
	tl	BT 010 F				111	591	
	tl	BT 014 F				107	590	
	tl	BT 016 F				111	592	
	tl	S 20 F				111	592	
	tl	S 21 F				110	592	
	tl	BT 003 F Street				111	592	
	tl	T 30 F				111	592	
	tl	T 30 F EVO				110	592	
	tl	BT 020 F				110	592	
	tl	BT 021 F				111	592	
	tl	BT 023 F						
	tl	T 31 F				111	592	
120/70 ZR17	(58W tl)	BT 50 F, FE	3.00	3.50	3.75	117	603	215 2,50
	tl	BT 50 FJ				121	604	
	tl	BT 54 F, FG				116	605	
	tl	BT 56 F, FG, FF, FE				117	604	
	tl	BT 56 FJ, FM				119	603	
	tl	BT 57 F, FE, FF, FG, FU				116	605	
	tl	BT 57 FJ, FM, FN				116	604	
	tl	BT 56 FSS				119	603	
	tl	BT 01 F				121	601	
	tl	BT 010 FF				120	604	
	tl	BT 010 F, FG				122	604	
	tl	BT 010 FJ				119	604	
	tl	BT 011 F				119	602	
	tl	BT 011 FN				122	601	
	tl	BT 011 FE / FM				119	601	
	tl	BT 011 FG				120	602	
	tl	BT 011 FL, FJ				121	601	
	tl	BT 012 FE				117	603	
	tl	BT 012 FF				117	600	
	tl	BT 012 FG				118	604	
	tl	BT 012 FSS				117	604	
	tl	BT 014 F, FG, FJ				120	601	
	tl	BT 014 FSE				120	603	
	tl	BT 014 FSF				121	602	
	tl	BT 014 FSN				120	604	
	tl	BT 014 FE				121	600	
	tl	BT 014 FF				119	600	
	tl	BT 014 F SJ, SL				121	602	
	tl	BT 015 FG				119	603	
	tl	BT 015 FL				118	604	
	tl	BT 015 FN, FJ				121	603	
	tl	BT 015 F SJ				119	601	

tl	BT 015 F M		120	604	
tl	BT 015 FE, FF		120	603	
tl	BT 016 F, Pro		120	602	
tl	BT 016 FF, FM, FW		120	603	
tl	BT 016 FL, FCC, FEE		120	601	
tl	BT 016 FN, F BB		119	601	
tl	BT 016 FE, FG		121	601	
tl	BT 016 FJ		119	602	
tl	BT 019 F, FE, FN		117	603	
tl	S 20 F, FF, FG		120	602	
tl	S 20 F E		121	601	
tl	S 20 F J		120	600	
tl	S 20 F M		121	601	
tl	S 20 F N		120	601	
tl	S 20 F EVO		121	601	
tl	S 21 F		119	601	
tl	S 21 F F				
tl	S 21 F M				
tl	BT 020 F, FG, FUU		120	605	
tl	BT 020 F AA		119	606	
tl	BT 020 F BB, GG		117	604	
tl	BT 020 F CC		119	601	
tl	BT 020 FE		124	606	
tl	BT 020 FU		117	605	
tl	BT 020 FF		116	604	
tl	BT 020 FJ		116	605	
tl	BT 020 FN		119	605	
tl	BT 020 FNN		118	605	
tl	BT 020 FW, FL		117	604	
tl	BT 021 F, FF		120	604	
tl	BT 021 FJ		120	603	
tl	BT 021 FE		119	603	
tl	BT 021 FN, AA		119	603	
tl	BT 021 FU, FG		120	602	
tl	BT 022 FL		119	604	
tl	BT 022 FF		122	603	
tl	BT 023 F, GT, G		121	605	
tl	BT 023 FF		120	601	
tl	T 30 F		121	600	
tl	T 30 F F		120	601	
tl	T 30 F J				
tl	T 30 F L				
tl	T 30 F GT		122	603	
tl	T 30 F EVO		120	601	
tl	T 30 F EVO GT		122	603	
tl	T 31 F				
tl	T 31 F GT				
tl	BT 002 F Street		120	602	
tl	BT 003 F Street		121	601	
tl	RS 10 F Street		121	601	
tl	RS 10 F G Street		121	601	
tl	RS 10 F J Street		120	601	

Größe/Profil
Stand Jan. 2018



BRIDGESTONE
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

Meß- zul. Felgen [Zoll]	Maximal		Maximale	
	Betriebsmaß Breite [mm]	Durchm. [mm]	Tragfähigkeit bei Luftdruck [kg]	[bar]

tl	RS 10 F L Street	120	600	
tl	RS 10 F M Street	121	601	

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249
Meß-**zul.****Felgen****[Zoll]****Maximal****Betriebsmaß****Breite****[mm]****Maximale****Tragfähigkeit****bei Luftdruck****[kg]****[bar]**

			3.00	3.50	4.00	127	618	245	2,50
130/70 ZR17	(62W tl	BT 54 F				127	618		
	tl	BT 57 F				128	617		
	tl	E-MAX F				128	615		
	tl	BT 021 FG				126	618		
140/70 ZR17	(66W tl	BT 003 R Street	3.50	4.00	4.25	144	628	300	2,90
150/70 ZR17	(69W tl	BT 54 R, RG		4.00	4.50	152	642	325	2,90
	tl	BT 020 R				155	642		
	tl	BT 021 R				156	640		
	tl	BT 023 R				156	640		
	tl	T 30 R				151	541		
	tl	T 30 R EVO				155	641		
160/70 ZR17	(73W tl	BT 54 R	4.25	4.50	5.00	157	658	365	2,90
	tl	T 30 R				161	655		
	tl	T 30 R EVO				161	655		
	tl	BT 020 R				157	658		
	tl	BT 021 R				157	658		
	tl	BT 023 R				159	654		
	tl	T 31 R							
120/65 ZR17	(56W tl	BT 010 F	3.00	3.50		119	591	205	2,50
	tl	BT 014 FJ				118	590		
	tl	BT 019 F				119	590		
120/60 ZR17	(55W tl	BT 50 F, FG	3.00	3.50		118	582	195	2,50
	tl	BT 50 FE				119	583		
	tl	BT 56 F, FG				115	582		
	tl	BT 56 FE, FJ				119	583		
	tl	BT 56 FF, FSS				119	583		
	tl	BT 003 F Street				118	581		
	tl	BT 57 F				117	582		
	tl	BT 010 F				119	582		
	tl	BT 012 F				116	583		
	tl	BT 014 F				118	591		
	tl	BT 016 F, Pro				117	581		
	tl	S 20 F				120	583		
	tl	S 21 F				119	583		
	tl	T 30 F				120	583		
	tl	T 30 F EVO				120	583		
	tl	T 31 F							
	tl	BT 020 F				116	583		
	tl	BT 021 F				117	583		
	tl	BT 023 F				120	582		
130/60 ZR17	(59W tl	BT 50 F		3.50	4.00	125	585	218	2,50
150/60 ZR17	(66W tl	BT 92 R	3.50	4.00	4.50	152	619	300	2,90
	tl	BT 016 R Pro				150	620		
	tl	S 20 R				150	619		
	tl	S 21 R				154	619		
	tl	BT 003 R Street				150	620		
160/60 ZR17	(69W tl	BT 50 RE, RG	4.25	4.50	5.00	162	626	325	2,90
	tl	BT 50 RJ	4.25	4.50	5.00	164	634		
	tl	BT 003 R Street	4.25	4.50	5.00	164	633		
	tl	BT 56 R, RF, RJ	4.25	5.00		164	633		
	tl	BT 56 RSS	4.25	5.00		162	633		
	tl	BT 57 R, RG, RF	4.25	5.00		159	634		
	tl	BT 57 RE	4.25	5.00		163	633		
	tl	BT 010 R	4.25	5.00		164	633		
	tl	BT 014 R	4.25	5.00		164	635		
	tl	BT 016 R	4.25	5.00		172	633		
	tl	BT 016 R Pro	4.25	5.00		165	633		
	tl	S 20 R	4.25	5.00		167	633		

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249**Meß-
zul.****Felgen
[Zoll]****Maximal****Betriebsmaß****Breite
[mm]****Maximale****Tragfähigkeit****bei Luftdruck
[kg] [bar]**

	tl	S 21 R	4.25	5.00		165	632	
	tl	BT 020 R, RU	4.25	5.00		166	633	
	tl	BT 020 RL	4.25	5.00		165	631	
	tl	BT 020 RG	4.25	5.00		169	631	
	tl	BT 021 R	4.25	5.00		167	632	
	tl	BT 021 R J	4.25	5.00		165	632	
	tl	BT 021 R W	4.25	5.00		166	632	
	tl	BT 023 R	4.25	5.00		166	633	
	tl	BT 023 R G	4.25	5.00		168	633	
	tl	T 30 R	4.25	4.50	5.00	162	634	
	tl	T 30 R EVO				160	633	
	tl	T 31 R						
170/60 ZR17 (72W	tl	BT 50 R	4.50	5.00	5.50	173	634	355 2,90
	tl	BT 54 R, RG				164	638	
	tl	BT 54 RE, RJ				176	634	
	tl	BT 56 R				171	634	
	tl	BT 57 R, RF				170	634	
	tl	BT 010 R				175	638	
	tl	BT 012 R SS				170	636	
	tl	BT 014 R				173	637	
	tl	BT 016 R				173	637	
	tl	E-MAX R				168	635	
	tl	S 20 R				171	637	
	tl	T 30 R				170	637	
	tl	T 30 R GT				170	636	
	tl	T 30 R EVO				170	637	
	tl	T 30 R EVO GT				170	636	
	tl	T 31 R						
	tl	T 31 R GT						
	tl	BT 020 R, RU				172	637	
	tl	BT 020 RF				172	636	
	tl	BT 020 RE				171	638	
	tl	BT 021 R				170	636	
	tl	BT 023 R, GT				170	636	
190/60 ZR17 (78W	tl	BT 57 R	5.00	5.50	6.00	193	662	425 2,90
		BT 020 R				192	664	

180/55 ZR 17	tl	BT 50 R, RG	5.00	5.50	6.00	180	627	365	2,90
	tl	BT 50 RE, RJ				183	627		
	tl	BT 54 R, RG				182	627		
	tl	BT 56 R, RG				183	628		
	tl	BT 56 RE, RJ				184	627		
	tl	BT 56 RSS				182	627		
	tl	BT 57 R, RE				177	627		
	tl	BT 57 RG, RF				185	629		
	tl	BT 57 RM, RJ				185	629		
	tl	BT 010 R, RG				186	630		
	tl	BT 010 RF				183	628		
	tl	BT 012 RE				183	629		
	tl	BT 012 RG				182	628		
	tl	BT 012 R, RJ				182	628		
	tl	BT 012 RSS				182	628		
	tl	BT 014 R				186	629		
	tl	BT 014 RE, RG				182	629		
	tl	BT 014 RF				183	630		
	tl	BT 014 RJ				182	630		
	tl	BT 014 RN				188	628		
	tl	BT 014 RM				183	629		
	tl	BT 014 RW				188	628		
	tl	BT 015 RE				182	630		
	tl	BT 015 RJ				182	631		
	tl	BT 015 RL				183	629		
	tl	BT 016 R, Pro				187	630		
	tl	BT 016 RF, RM				185	630		
	tl	BT 016 RL				186	630		
	tl	BT 016 RE				185	630		
	tl	BT 016 REE				185	629		
	tl	BT 016 RG				185	628		
	tl	S 20 R				186	629		
	tl	S 20 RJ				185	629		
	tl	S 20 RM				186	630		
	tl	S 20 R EVO				185	629		
	tl	S 21 R				184	629		
	tl	T 30 R				180	629		
	tl	T 30 RE							
	tl	T 30 R F				180	629		
	tl	T 30 R GT				179	629		
	tl	T 30 R EVO				181	629		
	tl	T 30 R EVO GT				181	629		
	tl	T 31 R							
	tl	T 31 R GT							
	tl	BT 020 R				186	630		
	tl	BT 020 R AA				184	627		
	tl	BT 020 R BB				182	629		
	tl	BT 020 R CC				184	635		
	tl	BT 020 R GG				183	627		
	tl	BT 020 RU				183	632		
	tl	BT 020 RUU				185	627		
	tl	BT 020 RW				186	633		
	tl	BT 020 RG				182	631		
	tl	BT 020 RL				181	637		
	tl	BT 020 RN				188	627		
	tl	BT 020 RNN				180	633		
	tl	BT 021 RAA				183	628		
	tl	BT 021 R, RF				184	629		
	tl	BT 021 RL				185	627		
	tl	BT 023 R, GT				183	629		
	tl	BT 023 RM				183	629		

	tl	BT 002 R Street				184	640		
	tl	BT 003 R Street				183	640		
	tl	RS 10 R Street				180	640		
190/55 ZR17 (75W	tl	BT 002 R Street	5.50	6.00	6.25	191	645	387	2,90
	tl	BT 003 R Street				191	645		
	tl	RS 10 R Street				190	650		
	tl	RS 10 R G Street				189	648		
	tl	RS 10 R L Street				189	648		
	tl	RS 10 R M Street				189	648		
	tl	BT 015 RJ				192	643		
	tl	BT 015 RE				188	642		
	tl	BT 016 RCC				190	642		
	tl	BT 016 RJ, RW				191	642		
	tl	BT 016 R, Pro				196	650		
	tl	S 20 R				196	649		
	tl	S 20 R EVO				193	648		
	tl	S 21 R				194	650		
	tl	S 21 RF							
	tl	S 21 RM							
	tl	BT 021 RN				187	642		
	tl	T 30 R				185	643		
	tl	T 30 R L							
	tl	T 31 R							
	tl	T 31 R GT							
	tl	T 30 R GT				186	641		
	tl	T 30 R EVO				185	643		
	tl	T 30 R EVO GT				186	641		
	tl	BT 23 R GT				186	643		
190/50 ZR17 (73W	tl	BT 56 R, RSS	5.50	6.00	6.25	191	625	365	2,90
	tl	BT 56 RJ				198	628		
	tl	BT 010 R				190	627		
	tl	BT 010 RE				190	629		
	tl	BT 010 RG, RJ				192	629		
	tl	BT 012 RE				193	626		
	tl	BT 012 RG				194	629		
	tl	BT 012 RJ				193	629		
	tl	BT 012 RSS				190	626		
	tl	BT 014 R				194	629		
	tl	BT 014 R F				192	629		
	tl	BT 014 R J, RG				195	628		
	tl	BT 014 R L				191	629		
	tl	BT 015 R G, RF				195	628		
	tl	BT 015 R M				191	629		
	tl	BT 016 R, Pro				195	632		
	tl	BT 016 R N, R BB				195	628		
	tl	S 20 R, RF, RG				195	633		
	tl	S 20 R E				193	628		
	tl	S 20 R N				193	622		
	tl	S 20 R EVO				192	632		
	tl	S 21 R				190	633		
	tl	T 30 R				192	630		
	tl	T 30 R EVO				192	630		
	tl	T 31 R							
	tl	BT 002 R Street				192	629		
	tl	BT 003 R Street				192	629		
	tl	RS 10 R Street				191	632		
	tl	BT 020 R				188	631		
	tl	BT 021 R, RE, RU				194	629		
	tl	BT 021 RG				191	632		
	tl	BT 023 R				194	629		
200/55 ZR17 (78W	tl	S 20 R EVO	5.75	6.25	6.75	201	655	425	2,90

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
Maximal

Betriebsmaß

**Breite
[mm]**
**Durchm.
[mm]**
Maximale

Tragfähigkeit

**bei Luftdruck
[kg] [bar]**

	tl	S 21 R			200	657	
	tl	RS 10 R Street			197	656	
	tl	RS 10 R G Street			200	655	
	tl	RS 10 R J Street			197	656	
200/50 ZR17	(75W	tl	BT 010 R	6.00	6.50	198	632
		tl	BT 012 R			201	631
		tl	BT 014 R			197	630
		tl	S 20 R			196	631
		tl	BT 020 R			201	631
		tl	E-MAX R			200	632
		tl	G 852 G			199	632
							387 2,90

Größe/Profil	Meß- zul. Felgen [Zoll]	Maximal Betriebsmaß Breite [mm]	Maximale Tragfähigkeit bei Luftdruck [kg] [bar]
110/80 ZR18 (58W tl)	2.15	2.50	3.00
tl BT 54 F		109	637
tl BT 012 F SS		108	635
tl T 30 F		108	635
tl T 31 F			
tl T 30 F EVO		108	635
tl BT 020 F		113	637
tl BT 021 F		108	635
tl BT 023 F		108	635
tl BT 016 F Pro		106	635
120/70 ZR18 (59W tl)	3.00	3.50	
tl BT 54 F, FG		118	627
tl BT 57 F		117	628
tl BT 020 F		120	631
tl BT 020 FF		123	625
tl BT 020 FG		117	628
tl BT 021 F		121	630
tl BT 023 F, GT		120	630
tl H 50 F			
tl T 30 F		119	628
tl T 31 F			
tl T 30 F GT		120	630
tl T 31 F GT			
tl T 30 F EVO		119	628
tl T 30 F EVO GT		120	630
tl G 853 G		119	622
tl E-MAX F		120	631
130/70 ZR18 (59W tl)		3.50	4.00
tl E-MAX F		126	643
150/70 ZR18 (70W tl)	3.50	4.00	4.50
tl BT 54 R		148	674
tl BT 57 R		149	667
tl BT 012 R SS		152	668
tl BT016 R Pro		152	666
140/60 ZR18 (64W tl)	3.50	4.00	4.50
tl BT 50 R		148	626
150/60 ZR18 (67W tl)		4.00	4.50
tl BT 56 RSS		156	636
tl BT 010 R		154	640
tl BT 014 R		155	638
160/60 ZR18 (70W tl)	4.00	4.50	5.00
tl BT 50 R		162	645
tl BT 54 R		162	648
tl BT 57 R		159	648
tl BT 010 R		157	648
tl BT 014 R		159	648
tl BT 016 R, BT 016 R PRO		160	647
tl BT 020 R, RU		164	648
tl BT 021 R		161	647
tl BT 023 R		161	647
tl T 30 R		160	647
tl T 30 R EVO			
tl T 31 R		160	647
170/60 ZR18 (73W tl)	5.00	5.50	6.00
tl BT 54 RG		172	662
110/80 ZR19 (59W tl)	2.15	2.50	3.00
tl BT 020 F		109	661
tl BT 023 F		108	662
tl T 30 F		109	661
tl T 30 F EVO		109	661
120/70 ZR19 (60W tl)	3.00	3.50	
tl E-MAX F		119	653
tl T 31 F			

ENDUROREIFEN

2.75 - 14	35P	TW 5	1.40	1.85		76	514	121	2,25
3.00 - 14	40P	TW 5	1.60	1.85	2.15	80	524	140	2,25
180/80 - 14	78P	TW 34	4.00	4.50		191	664	425	2,25
		TW 204				180	647		
120/70 R 15	56V tl	A 41 FM							
2.50 - 16	36L	TW 5	1.40	1.60		66	544	125	2,25
3.00 - 16	48P	TW 8	1.60	1.85	2.15	80	573	180	2,25
120/90 - 16	63P	TW 40	2.15	2.75	3.00	131	638	272	2,25
		TW 202				124	619		
4.60 - 17	62P	TW 12	2.15	2.75		108	631	260	2,25
		TW 302				120	632		
120/70 ZR17	(58W tl	A 41 F	3.00	3.50	3.75			215	2,50
120/90 - 17	64S	TW 42	2.50	2.75	3.00	123	646	280	2,50
		TW 48,G				125	655		
		TW 202				123	647		
130/90 - 17	68S	TW 42	2.50	2.75	3.00	137	669	315	2,50
		TW 48				136	669		
130/80 - 17	65P tl	TW 54	2.50	3.00	3.50	127	638	290	2,25
130/80 - 17	65S	TW 22				128	648	290	2,50
		TW 42				129	651		
130/80 - 17	65H	TW 48				129	640	290	2,50
	tl	TW 48				127	642		
130/80 R17	65H	TW 152		3.00	3.50	129	642	290	2,50
		BW502				136	639		
	tl	A 41 R							
140/80 - 17	69H	TW 48	2.75	3.50	3.75	145	661	325	2,50
140/80 R17	69H	TW 152	2.75	3.50	3.75	142	659	325	2,50
		BW 502				144	659		
		BW 502 G				145	659		
140/80 R 17	69V tl	BW 502 G				145	659		
	tl	A 41 R							
150/70 R17	69H tl	TW 152	3.50	4.00	4.25	152	658	325	2,50
	tl	TW 152 E				155	646		
	tl	TW 152 F				154	646		
	tl	TW 152 G				154	659		
	tl	BW 502				154	646		
	69V tl	TW 152 L				155	644		
		BW 502 G				155	647		
	tl	BW 502 E				153	645		
	tl	BW 502 J				151	642		
	tl	BW 502				154	646		
	tl	A 40				151	642		
150/70 R17	69V tl	A 40 R	4.00	4.25	4.50	151	642	325	2,80
	tl	A 41 R							
	tl	A 41 RG							
160/60 R17	(69W tl	BW502	4.25	4.50	5.00	159	624	325	2,90
160/60 ZR17	(69W tl	A 41 R	4.25	4.50	5.00			325	2,90
170/60 ZR17	(72W tl	A 41 R	4.50	5.00	5.50			355	2,90
170/60 ZR17	(72W tl	A 41 RG							
170/60 R17	72V tl	A 40 R		4.50	5.50	167	637		
	tl	A 41 RG							
	tl	A 41 R							
180/55 ZR17	(73W tl	A 41 R							
190/55 ZR17	(75W tl	A 41 R							
190/55 R 17	75V tl	A 41 RM							
3.00 - 18	52P	TW 12	1.60	1.85	2.15	91	627	200	2,25
3.25 - 18	52P	TW 12	1.85	2.15	2.50	95	641	200	2,25

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
Durchm.
[mm]**
**bei Luftdruck
[kg] [bar]**

3.50 - 18	56P	TW 5	1.85	2.15	2.50	97	655	224	2,25
4.00 - 18	64P	TW 5	2.15	2.50	2.75	108	678	280	2,25
		TW 12				117	670		
		TW 24				110	685		
4.10 - 18	59P	TW 26	1.85	2.50		103	647	243	2,25
		TW 42				102	645		
		TW 302				107	645		
4.60 - 18	63P	TW 52	2.15	2.75		126	666	272	2,25
		TW 302				120	658		
4.60 - 18	63S	TW 26	2.15	2.75		118	661	272	2,50
90/90 - 18	51P	TW 18	2.15	2.50	2.75	100	630	195	2,25
100/90 - 18	56P tl	TW 53	2.15	2.50	2.75	103	642	224	2,25
120/90 - 18	65P	TW 42	1.85	2.15	2.75	123	680	290	2,25
100/80 - 18	53P	TW 18	2.15	2.50	2.75	99	630	206	2,25
110/80 - 18	58P	TW 26	2.15	2.50	2.75	107	651	236	2,25
110/80 R 18	58H tl	A 41 F							
120/80 - 18	62P	TW 302	2.15	2.75		120	658	265	2,25
		TW 302 F				119	654		
130/80 - 18	66P	TW 31	2.50	2.75		142	689	300	2,25
		TW 203				129	677		
130/80 - 18	66S	TW 302	2.15	2.75		138	675	300	2,50
150/70 ZR 18	70W tl	A 41 R							
150/70 R 18	70H tl	A 41 RG							
80/100 - 19	49P	TW 201	1.60	1.85	2.15	84	645	185	2,25
90/100 - 19	55P	TW 39	1.85	2.15	2.50	99	675	218	2,25

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249
Meß-**zul.****Felgen****[Zoll]****Maximal****Betriebsmaß****Breite****[mm]****Maximale****Tragfähigkeit****bei Luftdruck****[kg] [bar]**

Größe/Profil	Meß- zul. Felgen [Zoll]	Maximal Betriebsmaß Breite [mm]	Maximale Tragfähigkeit bei Luftdruck [kg] [bar]
100/90 - 19 57S TW 201	1.85 2.15 2.50	99 660	230 2,50
100/90 - 19 57H TW 101		99 668	
BW 501		97 663	
100/90 - 19 57V tl A 41 F			
110/80 R19 59H tl TW 101	2.15 2.50 3.00	115 668	243 2,50
tl TW 101 E		109 659	
tl TW 101 F		108 659	
tl TW 101 G		114 667	
tl BW 501		108 662	
110/80 R19 59V tl TW 101 L	2.50 3.00	109 667	
tl BW 501 G		107 662	
tl BW 501 E		108 663	
tl BW 501 J		109 658	
tl BW501		108 662	
tl A 40		108 659	
tl A 41 F			
tl A 41 F			
tl A 41 FG			
120/70 R19 60V tl A 40 F	3.50 3.75	120 651	
tl A 41 F			
tl A 41 FG			
120/70 ZR 19 (60W tl A 41 F			
2.75 - 21 45P TW 25	1.40 1.85	80 693	165 2,25
TW 41		83 693	
TW 301		80 686	
3.00 - 21 51P TW 25	1.60 1.85 2.15	85 702	195 2,25
TW 51		87 700	
TW 301		86 700	
3.00 - 21 51S TW 25	1.60 1.85 2.15	85 702	195 2,50
3.25 - 21 4PR TW 5	1.85 2.15	88 712	230 2,25
80/100 - 21 51P TW 41	1.60 1.85 2.15	85 700	195 2,25
TW 301 F		83 696	
70/100 - 21 44P TW 19	1.60 1.85 2.15	75 674	160 2,25
90/90 - 21 54S TW 21	1.85 2.15	97 699	212 2,50
TW 41		93 700	
TW 47,G		93 695	
TW 301		88 698	
90/90 - 21 54H TW 47	1.85 2.15 2.50	94 705	212 2,50
tl TW 47		94 701	
tl/tt TW 101		94 702	
BW 501		94 699	
tt A 41 FG			
90/90 - 21 54V BW 501 G		94 709	
90/90 - 21 (54V) tl A 41 F			
tl A 41 FG			
80/80 - 21 45P TW 19	1.60 1.85 2.15	78 675	165 2,25
3.00 - 23 56P TW 9	1.60 1.85 2.15	90 757	224 2,25

MOTO CROSS REIFEN

2.50 - 10	33J	M 29, M 40	1.40	1.50	1.85	69	414	115	2,25
2.75 - 10	38J	M40	1.40	1.50	1.85	76	394	132	2,25
70/100 - 10	38M	M402, M404	1.40	1.50	1.85	84	406	132	2,25
60/100 - 12	33M	M401, M403		1.60	1.85	75	434	115	2,25
80/100 - 12	41M	M 40		1.60	1.85	92	479	145	2,25
		M 204, M 402, M 602				92	462		
90/100 - 14	49M	M 40, M 58		1.60	1.85	110	550	185	2,25
		M 70, M 78				109	546		
		M 202, M 204				109	550		
		M 402, M 602				109	550		
60/100 - 14	30M	M 39		1.40	1.60	74	490	106	2,25
		M 203, M 401, M403				76	490		
90/100 - 16	52M	M 40, M 58	1.60	1.85	2.15	109	597	200	2,25
		M 60, M 78				108	599		
		M 202, M 204				110	603		
		M 402, M 602				110	603		
70/100 - 17	40M	M 39, M 59, M 77		1.40	1.60	80	578	140	2,25
		M 203				83	584		
		M 401, M 403				83	586		
100/100 - 18	59M	M 202	1.85	2.15	2.75	121	669	243	2,25
		M 204				120	669		
		M 402, M 602, M 604				121	669		
110/100 - 18	64M	M 102	1.85	2.15	2.75	132	682	280	2,25
		M 202				130	682		
		M 204				130	681		
		M 402, M 604				131	681		
		M 602				129	682		
		X 20				130	682		
		X 30				131	681		
		X 40				131	681		
120/90 - 18	65R	ED 660	2.15	2.50	3.00	126	680	290	2,50
		ED 668				124	677		
120/90 - 18	65P	ED 04	2.15	2.50	3.00	124	681	290	2,50
130/90 - 18	69R	ED 662	2.15	2.50	3.00	134	689	325	2,50
140/80 - 18	70R	ED 660	2.15	2.50	3.50	132	689	335	2,50
		ED 668				136	687		
70/100 - 19	42M	M 77, M401		1.40	1.60	82	634	150	2,25
		M 203, M 403				82	634		
100/90 - 19	57M	M 102	1.60	1.85	2.15	120	671	230	2,25
		M 202				120	682		
		M 204, M 604				121	679		
		M 402, M 404				121	679		
		M 602				119	677		
		X 20				121	681		
		X 30				121	679		
		X 40				121	681		
110/90 - 19	62M	M 102	1.85	2.15	2.50	137	693	325	2,25
		M 202				131	694		
		M 204				132	692		
		M 402, M 602				131	688		
		M 604				132	689		
		M 404				132	690		
		X 20				134	691		
		X 30				132	688		
		X 40				132	694		
120/90 - 19	66M	M 202	2.15	2.50	2.75	135	698	300	2,25
		M 204				134	692		
		M 402, M 602				135	698		

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
Durchm.
[mm]**
**bei Luftdruck
[kg] [bar]**

110/80 - 19	62M	M 102	1.85	2.15	2.50	132	682	265	2,25
		M 604				125	680		
		M 404				126	680		
120/80 - 19	63M	M 402	1.85	2.15	2.50	134	692	272	2,25
		M 404, M 604				135	694		
		X 30				135	694		
90/100 - 20	56M	M 601		1.85	2.15	95	696	224	2,25
90/100 - 21	57M	M 401		1.60	1.85	99	712	230	2,25
		M 203, M 603				99	711		
		M 403				99	712		
		X 30				99	714		
80/100 - 21	51M	M 101, M 603		1.60	1.85	96	706	195	2,25
		M 201				94	709		
		M 203				96	704		
		M 401, M 601				94	708		
		M 403				93	707		
		X 20				97	706		
		X 30				95	708		
		X 40				96	708		
80/100 - 21	51 P	ED 03		1.60	1.85	90	702	195	2,25
90/90 - 21	54R	ED 661	1.60	1.85	2.15	92	709	212	2,50
		ED 663				93	709	212	2,50

ROLLER REIFEN

2.50 - 8	28J	ML	1.40	1.60		63	332	100	2,50
3.00 - 8	26J	B 01	2.15	2.50		83	361	95	2,50
3.50 - 8	35J	TW 2	2.15	2.50		92	386	121	2,50
4.00 - 8	55J	SS	2.15	2.50	2.75	105	415	218	2,50
2.75 - 10	38J	ML	1.60	1.75		72	396	132	2,50
3.00 - 10	50J	B 01	2.15	2.50		82	413	190	2,50
	tl	B 01				82	413		
3.50 - 10	51J	tl ML 12	2.15	2.50		93	441	195	2,50
		TW 3				92	437		
	tl	B 01				94	436		
	59J	B 01				92	434	243	2,50
	tl	B 01				92	434		
5.40 - 10	48F	JG	3.50	4.00	4.50	132	486		2,20
6.70 - 10	50F	RE	4.50	5.00	5.50	168	541	190	1,30
80/100 - 10	46J	tl B 01 F & R	1.60	1.85	2.15	81	414		
90/90 - 10	50J	tl ML 50		2.15	2.50	90	416	190	2,50
		tl B 01				84	416		
		tl B 01 F & R				90	417		
100/90 - 10	61J	tl B 01	2.15	2.50	2.75	97	433	257	2,50
		tl ML 50				97	433		
		tl B 01 F & R				105	434		
	56J	tl B 01 F & R				103	433		
110/90 - 10	61J	tl ML 35	2.15	2.50	2.75	109	459	257	2,50
	51J	tl B 01 F & R				109	450		
120/90 - 10	56J	tl ML 50	2.15	2.50	3.00	115	473	224	2,50
	65J	tl ML 16				122	473	290	2,50
	54J	tl TW 37				121	478	212	2,50
	66J	tl SC R				121	470		
		tl B 01 F & R				121	470		
130/90 - 10	61J	tl ML 50	3.00	3.50		128	485	257	2,50
		tl B 01 F & R				127	490		
	59J	tl TW 38				127	486	243	
100/80 - 10	53J	tl B 01	2.15	2.50	2.75	96	420	206	2,50
		tl ML 50				96	420		
		tl B 01 F & R				103	420		
110/80 - 10	58J	tl B 02	2.15	2.50	2.75	107	429	236	2,50
		tl ML 50				107	433		
130/70 - 10	52J	tl ML 50	3.00	3.50		127	439	200	2,50
6.70 - 12	55F	RE	4.50	5.00	5.50	172	595	218	1,30
90/90 - 12	44J	tl B 01	1.85	2.15	2.50	82	463	160	2,50
		tl B 01 F & R				89	468		
100/90 - 12	49J	tl BT 601 SS	2.15	2.50	3.00	100	489	185	2,50
100/80 - 12	56J	tl B 02	2.15	2.50		97	471	224	2,50
	53J	tl B 01 F & R				103	471		
110/100 - 12	67J	tl ML 17	2.15	2.50	3.00	106	520	307	2,50
		tl SC F				114	527		
110/90 - 12	64J	tl B 03	2.15	2.50	3.00	111	509	280	2,50
	64L	tl B 03 G				110	508		
		tl B 03 Pro				109	506		
		tl SC F				109	506		
110/80 - 12	51J	tl ML 50	2.15	2.50	3.00	103	484	195	2,50
120/80 - 12	54J	tl ML 50	2.50	3.00	3.50	120	497	212	2,50
	55J	tl BT 602 SS				121	504	218	2,50
		tl B 01 F & R				121	495		
	65J	tl B 01 F & R				121	497		
110/70 - 12	47L	tl SC F	2.50	3.00	3.50	109	465		
120/70 - 12	44L	tl ML 50	3.00	3.50		118	473	160	2,50
	51L	tl B 02				117	476	195	2,50

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

**Meß-
zul.
Felgen
[Zoll]**
**Maximal
Betriebsmaß
Breite
[mm]**
**Maximale
Tragfähigkeit
Durchm.
[mm]**
**bei Luftdruck
[kg] [bar]**

	tl	SC R				121	477		
	51S tl	SC F				123	475		
130/70 - 12	49L tl	ML 50	3.00	3.50		124	486	185	2,50
	62L tl	B 02 G				126	488	265	2,50
	62L tl	B 02 Pro				126	490		
	62P tl	SC R				128	490		
	56L tl	SC R				128	488		
140/70 - 12	60L tl	ML 50	3.00	3.50		135	501	250	2,50
	65L tl	B 02				137	499		
	tl	SC R				141	507		
110/90 - 13	56L tl	B 03	2.15	2.75	3.00	110	527	224	2,50
	tl	SC F				110	530		
	55P tl	B 03 Pro				107	526	218	2,50
	tl	B 03 E				105	526		
	tl	SC F				110	530		
120/70 - 13	53L tl	B 03	3.00	3.50		121	501	272	2,50
	53P tl	SC F				121	499		
130/70 - 13	57L tl	B 02	3.00	3.50		133	521	230	2,50
	57L tl	B 02 Pro				127	518		
	57P tl	SC R				127	516		
	63P tl	B 02 G				130	517	272	2,50
	63P tl	SC R				127	517		
140/70 - 13	61P tl	B 02 E	3.50	4.00	4.50	141	528	257	2,50
	tl	SC R				144	526		
130/60 - 13	53L tl	B 02	3.00	3.50		130	495	206	2,50
	53L tl	ML 50				131	495		
	53L tl	SC R				125	492		
140/60 - 13	57L tl	ML 50	3.00	3.50		135	505	230	2,50
150/70 - 13	64S tl	B 02	4.00	4.50		149	543	280	2,50
	64S tl	B 02 F				148	543		
	64S tl	B 02 Pro				149	539		
	64S tl	SC R				146	543		

Größe/Profil

Stand Jan. 2018



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

 Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249
**Meß-
zul.**Felgen
[Zoll]**Maximal
Betriebsmaß**Breite
[mm]**Maximale
Tragfähigkeit**Durchm.
[mm]bei Luftdruck
[kg] [bar]

5.40 - 14	44F	RE	3.50	4.00	4.50	134	582	160	1,30
100/90 - 14	57P	tl SC R	2.00	2.50	3.00	100	535	230	2,50
90/90 - 14	46P	tl SC F	1.85	2.15	2.50	90	520	170	2,50
		tl SC R				89	522		
80/90 - 14	40P	tl SC F	1.60	1.85	2.15	80	505		
		tl SC R				80	500		
70/90 - 14	34P	tl SC F	1.40	1.60	1.85	72	485		
120/80 - 14	58S	tl B 03	2.15	2.75	3.00	118	547	236	2,50
	58S	tl B 03 Pro				118	548		
	58S	tl SC F				117	549		
110/80 - 14	53P	tl SC R	2.15	2.50	3.00	109	534		
90/80 - 14	49P	tl SC F	1.85	2.15	2.50	89	500		
	49P	tl SC R				89	500		
120/70 - 14	55S	tl B 03	2.50	3.50		117	522	218	2,50
	55S	tl B 03 Pro				118	518		
	55S	tl SC F							
120/70 R14	55H	tl TH 01 F	3.00	3.50		117	527	218	2,80
		tl SC F				119	527		
140/70 - 14	68S	tl SC R RFD				139	554		
150/70 - 14	66S	tl B 02	4.00	4.50		161	565	300	2,50
	66S	tl B 02 Pro	4.00	4.50		163	567	300	2,50
	66S	tl SC R							
160/60 R14	65H	tl TH 01 R, RM	4.00	4.50		161	548	290	2,80
		tl SC R				161	548		
		tl SC R ECOPIA				161	548		
120/70 - 15	56S	tl SC F				121	550		
120/70 R15	56H	tl TH 01 F	3.00	3.50		123	550	224	2,80
		tl BT 011 FE				120	552		
		tl SC F				120	553		
		tl SC F ECOPIA				122	550		
160/60 R15	67H	tl TH 01 R	4.50	5.00		161	548	307	2,80
		tl BT 012 RE				171	572		
		tl SC R				167	573		
		tl SC R ECOPIA				162	573		
120/80 - 16	60P	tl SC R	2.50	2.75	3.00	119	600		
100/80 - 16	50P	tl SC F				100	566		
110/70 - 16	52P	tl B 03 G	2.50	2.75	3.00	110	595	200	2,25
	52P	tl SC F							
	52S	tl BT 45 FG				110	561	200	2,50
130/70 - 16	61P	tl B 02 G	3.00	3.50	4.00	130	591	257	2,25
	61P	tl SC R							
130/70 R16	61S	tl BT 012 RG	3.00	3.50	4.00	127	589	257	2,80
		tl SC R				129	589		